



BLUE DYNAMIC

Hlavní výhody



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



P?EDNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost v??i hlubokému vybití

■ Pro všechna auta se standardním vybavením

■ Až o 25 % vyšší startovací síla než Black




Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	544 402 044
Číslo výrobku:	544 402 044 313 2
Zkrácený kód:	B18
Čárkový kód:	4016987119495
UK kód:	063
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	44	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	440	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	207	Velikost krytu:	T4/LBN1
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	11,29
Vyska (mm):	175		



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

**Strukturální pevnost**


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.



Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typů	25 typů	13 typů
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Překračuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi